



МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ

Инструкция по установке защиты картера КПП и РК TOYOTA Land Cruiser 76

Артикул: 24.2561/24.2562

Тип кузова:

Год выпуска: 2012 -

Двигатель, КПП: 4.2 D MT

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разработана и изготовлена ООО "Металлопродукция", соответствует требованиям ТУ 4591-001-25888788-2006. Конструкция защищена авторскими свидетельствами на полезную модель №89059, 15980, 15981, 15982, 15983. Запатентовано в России.

#### **НАЗНАЧЕНИЕ:**


Защита моторного отсека и элементов трансмиссии от механических повреждений.  
Защита моторного отсека и элементов трансмиссии от попадания грязи и влаги.

#### **УСТАНОВКА:**

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разрабатывается индивидуально на каждый автомобиль. Она должна устанавливаться в соответствии с инструкцией изготовителя специализированным дилером или на сертифицированных СТО. Защита крепится к штатным отверстиям силовых элементов кузова. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля.


#### **ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:**

1. Установить закладную планку "1" в отверстие балки опоры КПП.
2. Кронштейны "3" прикрепить на штатные точки в раме.
3. Кронштейны "2" прикрепить к раме через боковое отверстие.
4. Защиту "B" прикрепить к установленным деталям.
5. Проушины "4" прикрепить к силовым элементам крепления рычагов.
6. Защиту "A" прикрепить к установленным деталям и соединить с защитой "B".
7. Все точки крепления затянуть.



#### **УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:**

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии предназначена для эксплуатации в условиях предусмотренных производителем автомобиля. При эксплуатации должны быть исключены случаи наезда на крупные препятствия и предметы при движении автомобиля на скорости. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений узлов и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты на специализированной СТО.



#### **ГАРАНТИЯ:**

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год.

#### **УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ:**

Защита установлена на автомобиль, с не поврежденными силовыми элементами кузова и конструкции (автомобиль, который не участвовал в ДТП);

Отсутствуют механические повреждения защиты, полученные в результате наезда на препятствие;

Соблюdenы все требования инструкции по установке защиты;

Отсутствуют механические повреждения порошкового покрытия.

Производитель не несет ответственности за любой ущерб, причиненный автомобилю, жизни и здоровью людей, в случае нарушения условий установки и эксплуатации защиты. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

#### **СПИСОК ДЕТАЛЕЙ**

NO.	NAME	QTY.	NO.	NAME	QTY.
1	Закладная	1	7	Шайба 10	15
2	Кронштейн	2	8	Болт M8x30	4
3	Кронштейн	2	9	Болт M10x30	13
4	Проушина	2	10	Планка закладная	2
5	Планка закладная	2	11	Гайка M10	2
6	Шайба 8	4	12		

Моменты затяжки	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75
Диаметр резьбы	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм